

25,000 
horas de vida útil

Voltaje 
120 - 127

Bases Disponibles
  
E12 E14 E26

 años de garantía

APLICACIONES:

Ideal para:

- + Candelabros
- + Abanicos
- + Luces exteriores e interiores
- + Luces decorativas



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- + Larga vida, 25.000 horas de vida promedio, basado en un uso diario de 3 horas
- + Ahorre hasta 80% de energía
- + Excelente consistencia del color (CRI)
- + Supera todos los requisitos de rendimiento de la industria
- + Se reemplaza con menos frecuencia, ideal para lugares difíciles de alcanzar

ESPECIFICACIONES:

- + Línea de voltaje de entrada 120 - 127 V
- + Línea de entrada de frecuencia 60 Hz
- + Índice de Reproducción Cromática 82
- + Temperatura mínima de arranque -30°C
- + Temperatura máxima de operación 40°C


CERTIFICACIONES:

RoHS
COMPLIANCE

cULus
LISTED



CRI 82/90
Índice Reprodutor del Color



Número del artículo	Descripción del artículo	Consumo de Energía	Equivalente en Incandescente	Lúmenes	Lúmenes por watts	CCT (Kelvin)	Atenuable	CRI	MOL/Altura (Pulgadas)	Diámetro/Ancho (Pulgadas)
CZL4E12B11D27K	LED 4W Candelabro E12 27K	4	25	200	50	2700K	Si	82	4	1.4
CZL4E14B11D27K	LED 4W Candelabro E14 27K	4	25	200	50	2700K	Si	82	4	1.4
CZL4E26B11D27K	LED 4W Candelabro E26 27K	4	25	200	50	2700K	Si	82	3.8	1.4
CZL4E26B11D27KF	LED 4W Candelabro E26 27K Frosted	4	25	200	50	2700K	Si	82	3.8	1.4
CZL4E26B11D50K	LED 4W Candelabro E27 50K	4	25	225	56	5000K	Si	82	3.8	1.4
CZL5E26G16D27K	LED 5W G16 27K	5	40	300	60	2700K	Si	82	3.5	2